

Selbstreinigend

Die dauerhafte Lösung für Natursteine!

Applikation:

Wässrige Methylalkylsiloxan/Acrylsäureestercopolymer-Emulsion

Charakteristik:

Eine einzigartige Außenversiegelung von Fassaden und Mauerwerken aus Ziegel, Beton, Kalksandsteinen. Speziell für schlecht saugende Untergründe bestens geeignet.

Eigenschaft:

Wässrige Fassadenversiegelungsmittel mit leistungsstarker Hydrophobierungswirkung. Die Atmungsaktivitäten der Bauteile bleiben erhalten.

Anwendung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, fest und saugfähig sein. Oberflächige Verunreinigungen und sonstige minderfeste Schichten (z.B. Altanstriche, Nachbehandlungsfilme, Salzreste) müssen entfernt werden. Nicht zu bearbeitende Flächen wie Glas, Holz, Metall, Kunststoffe usw. abdecken.

Ultra Protection- H wird direkt auf die Fläche per Spritzverfahren, mit Pinsel oder Quast satt aufgebracht. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes werden 1-3 Anstriche empfohlen.

Jeder Anstrich sollte mindestens 30 Min. einziehen, bevor die Fläche wieder behandelt wird. Die behandelte Fläche muss mindestens 48 Stunden vor Frost und Nässe geschützt werden.

Technische Anmerkungen:

Dichte: 1,02g/cm³

Farbe: beim Auftragen milchig weiß, nach der Abluftzeit ist die Optik der Oberfläche unwesentlich beeinträchtigt.

Verbrauch: je nach Anwendung ca. 0,3Ltr/m²

Referenzen:

In den letzten Jahren wurden historische Gebäude, Tunnel und zahlreiche Mauerwerke mit Ultra Protection-H versiegelt. Die Haltbarkeit der Versiegelung beträgt bei ordnungsgemäßer Anwendung mehr als 10 Jahre.


Wichtige Hinweise:

Gefahrenhinweise, Schutzmaßnahmen, Gefahrenstoffklassen und Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Schutzrechte Dritter und behördliche Vorschriften sind unbedingt zu beachten.

Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt

Art-Nr. NL55944



Tunnelbau



Historische Bauten